

ANLAG GASFLESUNITS



Anlag Gasflesunits

Voor opslag van gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 110 liter.

Heeft u in uw bedrijf gevulde en lege gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 110 liter? Dan moet u volgens de wetgeving uw gasflessen bewaren in een opslag- of afstelplaats. Anlag Gasflesunits zijn hier uitermate geschikt voor. Geheel conform uw specifieke wensen en eisen bouwen we volledig geschikte units en gasflessenkasten (maximaal 250 liter). Afhankelijk van het type gasfles leveren we er ook beugels, kettingen of een vonkvrij schap bij. Zelfs brandwerende wanden en een oprijdplateau naar de aluminium tranenplaat vloer behoren tot de mogelijkheden. Het gevolg? Een perfect stukje maatwerk. Optimaal geschikt voor uw bedrijf.



Het groene antwoord op milieuvraagstukken.

SPECIFICATIES



- Materiaal:** geprofileerd staal 37.2
- Materiaaldikten:** frame 3 mm, zijwanden 2 mm
- Vloerconstructie:** voorzien van metalen kokerbalken.
- Deuren/dubbel:** afsluitbare traliedeuren, afgewerkt met deurkruk en cilinderslot.
- Vloer:** is afgewerkt met aluminium traanplaat (vonkvrij), met een klein afschot voor afvoer van eventueel naar binnen gewaaid regenwater. Aan de voorzijde kunnen we de unit voor u afwerken met een oprijdplateau.
- Stelpoten:** de unit heeft aan de onderzijde 4 stelblokjes van 25 mm hoog. Hierdoor kan de unit ter plaatse waterpas worden afgesteld.
- Hijsogen:** de unit heeft 4 hijsogen aan de bovenzijde waardoor de unit met een hijskraan geplaatst en verplaatst kan worden.
- Kleur:** de standaardkleur is RAL 5010 blauw. Andere RAL kleuren zijn in overleg leverbaar.
- Coating:** de binnen- en buitenzijde krijgt een grondlaag met twee componenten epoxy hechtprimer en een topcoating van RAL 5010 of een nader te bepalen kleur. De onderzijde krijgt een zwarte epoxycoating.
- Pictogrammen:** de unit is voorzien van pictogrammen en waarschuwingsborden die de gevaarklasse van de opgeslagen stoffen aanduiden conform de Richtlijnen CPR 15-1.

Kauwenhoven 40,
Postbus 45,
6740 AA Lunteren,
Tel.: +31 (0)318 48 58 44,
Fax.: +31 (0)318 48 31 90,
www.anlag.nl



Het groene antwoord op milieuvraagstukken.



ANLAG International
is VCA gecertificeerd
en werkt volledig
volgens de Richtlijnen
CPR 15-1, 2 en 3.