

# ANLAG AF-VEILIGHEIDSKASTEN

Voordelig geprijsd, met certificaat



## Anlag AF-Veiligheidskasten

Anlag International B.V. levert diverse typen, zeer voordelig geprijsde Veiligheidskasten voor de in pandige opslag van gevaarlijke stoffen. Alle typen voldoen volledig aan de eisen voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen volgens de richtlijnen PGS 15. Eén van de belangrijkste eisen die de richtlijnen PGS 15 stelt is, dat kasten voor de opslag van gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de **brandveiligheidsnorm NEN-EN-14470-1**. Alle Anlag AF-Veiligheidskasten voldoen, getest door BVQI, aan deze norm. Een productcertificaat wordt meegeleverd.

Wij leveren twee typen in de standaard uitvoering voor de opslag van gevaarlijke stoffen in klein verpakking, de **Anlag AF30-Veiligheidskast** met een brandwerendheid van 30 minuten en de **Anlag AF90-Veiligheidskast** met een brandwerendheid van 90 minuten. De specificaties van de kasten zijn:

- Afmetingen van ca. 195 x 119 x 60 cm (h x b x d),
- Een gewicht van ca. 340 kg. voor de AF-30 en ca. 420 kg. voor de AF-90,
- Kleur lichtgrijs, RAL 7035,
- Drie in hoogte verstelbare legborden. De schappen zijn berekend op een gewicht van ca. 80 kg en hebben een opvangcapaciteit van 9 liter per stuk, zodat er compartimentering van verschillende stoffen plaats kan vinden.
- De AF90-Veiligheidskast heeft standaard roestvast stalen schappen.
- Vloeistofdichte opvangbassin onderin met een opvangcapaciteit van ca. 40 liter,
- Een dubbele deur, voorzien van deurdrangers met stopband en dichtschuimende sponningen,
- De deuren zijn bij brand zelfsluitend,
- Vlamkerende en bij brand dichtschuimende beluchtungs- en ontluuchtungsroosters,
- Een aansluitkanaal ten behoeve van de ontluchting met een doorsnede van 12,5 cm.
- Een aardingspunt op het dak van de kast.
- Pictogrammen en waarschuwingsborden volgens de richtlijnen PGS 15.

Voor de Anlag AF90-Veiligheidskast zijn de opslagmogelijkheden volgens de richtlijnen PGS 15 ruimer dan voor de AF30-Veiligheidskast. Op de achterzijde van dit blad zijn de mogelijkheden in een schema ondergebracht.

Naast de standaard typen leveren wij diverse Anlag AF-Veiligheidskasten met specifieke gebruiksmogelijkheden, zoals de opslag van gasflessen, Veiligheidskasten met schuifladen en gecombineerde kasten met gescheiden compartimenten voor de opslag van resp. brandbare stoffen, zuren en basen. Vraag naar alle mogelijkheden of kijk op [www.anlag.nl](http://www.anlag.nl).



Het groene antwoord op milieuvraagstukken.

# ANLAG AF-VEILIGHEIDSKASTEN

## Specificaties



Type / Model	AF 30	AF 90
Brandwerendheid	30 min.	90 min.
Max. hoeveelheid (L) Toegestaan voor de opslag van gevaarlijke stoffen behorende tot de ADR klassen	150 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 en CMR-stoffen	250 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 en CMR-stoffen
Opstelling	Maximaal 1 per 50 m <sup>2</sup>  Maximaal 2 per ruimte of brandcompartiment  Niet in kelder, trappenhuis souterrain of gang	Geen limiet
Opstelling op een verdieping	Max. 1 per 200 m <sup>2</sup> vloeroppervlakte van een werkruimte of per brandcompartiment	Max. 4 per 200 m <sup>2</sup> vloeroppervlakte van een werkruimte of per brandcompartiment
Opvangcapaciteit	Tenminste 110% van de inhoud van de grootste emballage, doch (als dat méér is) ten minste 10% van de inhoud van de totale emballage (geldt alleen voor vloeistoffen)	Tenminste 110% van de inhoud van de grootste emballage, doch (als dat méér is) ten minste 10% van de inhoud van de totale emballage (geldt alleen voor vloeistoffen)
Compartimentering	Kan plaats vinden door het plaatsen van de verschillende categorieën stoffen in afzonderlijke lekbakken. Voor iedere te compartimenteren categorie moet er een lekbak aanwezig zijn.	Kan plaats vinden door het plaatsen van de verschillende categorieën stoffen in afzonderlijke lekbakken. Voor iedere te compartimenteren categorie moet er een lekbak aanwezig zijn.

Kauwenhoven 40  
Postbus 45  
6740 AA Lunteren  
Tel.: +31 (0)318 48 58 44  
Fax: +31 (0)318 48 31 90  
www.anlag.nl



Het groene antwoord op milieuvraagstukken.



ANLAG International  
is VCA gecertificeerd  
en werkt volledig  
volgens de Richtlijnen  
CPR 15-1, 2 en 3.